

**3-х ВАЛКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГИБОЧНЫЕ УСТАНОВКИ ПИРАМИДАЛЬНОГО типа
STOELTING-MARCOVIL СЕРИИ MCH 3RP**

Модель	Полезная длина (мм)	ДИАПАЗОН ТОЛЩИН						Ø Верхний валок (мм)	Ø Боковые валки (мм)	Мощность (кВт)	Масса (Кг)	Габаритные размеры ДхШхВ (мм)
		5 x Ø Верхний валок		3 x Ø Верхний валок		1,2 x Ø Верхний валок						
		Гибка (мм)	Подгибка (мм)	Гибка (мм)	Подгибка (мм)	Гибка (мм)	Подгибка (мм)					
MCH 3RP 20-150	2050	8	6	7	5	6	4	150	150	4	2 880	4.000x1.130x1.130
MCH 3RP 20-180	2050	10	8	9	7	8	6	180	180	5	3 520	4.000x1.250x1.230
MCH 3RP 20-200	2050	12	10	11	9	10	8	200	200	7	3 700	4.000x1.300x1.300
MCH 3RP 20-230	2050	14	12	13	11	12	10	230	230	8,5	5 500	4.000x1.450x1.320
MCH 3RP 20-260	2050	20	16	18	14	16	12	260	260	10,5	6 900	4.380x1.530x1.375
MCH 3RP 20-320	2050	25	20	22	18	20	16	320	320	14	9 500	4.380x1.700x1.490
MCH 3RP 20-350	2050	30	26	28	24	26	20	350	350	17,5	13 000	4.450x2.015x1.700
MCH 3RP 20-400	2050	35	30	32	28	30	26	400	400	22,5	15 050	4.450x2.125x1.800
MCH 3RP 20-440	2050	45	38	41	36	38	32	440	440	27,5	17 840	4.450x2.185x1.860
MCH 3RP 25-180	2550	8	6	7	5	6	4	180	180	4,5	3 810	4.500x1.250x1.230
MCH 3RP 25-200	2550	10	8	9	7	8	6	200	200	6,5	4 100	4.500x1.300x1.300
MCH 3RP 25-230	2550	12	10	11	9	10	8	230	230	9	6 000	4.500x1.350x1.320
MCH 3RP 25-260	2550	14	12	13	11	12	10	260	260	11	7 550	4.880x1.530x1.375
MCH 3RP 25-320	2550	20	16	18	14	16	12	320	320	13	10 500	4.880x1.700x1.490
MCH 3RP 25-350	2550	25	20	22	18	20	16	350	350	17,5	14 000	4.950x2.015x1.700
MCH 3RP 25-400	2550	30	26	28	24	26	20	400	400	21,5	16 600	4.950x2.125x1.800
MCH 3RP 25-440	2550	35	30	32	28	30	26	440	440	28	19 800	4.950x2.185x1.860
MCH 3RP 30-200	3100	8	6	7	5	6	4	200	200	5	5 800	5.000x1.300x1.300
MCH 3RP 30-230	3100	10	8	9	7	8	6	230	230	8	7 000	5.000x1.350x1.320
MCH 3RP 30-260	3100	12	10	11	9	10	8	260	260	10,15	8 250	5.380x1.530x1.375
MCH 3RP 30-320	3100	14	12	13	11	12	10	320	320	13	11 000	5.380x1.530x1.375
MCH 3RP 30-350	3100	20	16	18	14	16	12	350	350	15,5	15 000	5.450x2.015x1.700
MCH 3RP 30-400	3100	25	20	22	18	20	16	400	400	20,5	18 000	5.450x2.125x1.800
MCH 3RP 30-440	3100	30	26	28	24	26	20	440	440	26	21 000	5.450x2.185x1.860

1) Диапазон толщины указан для материалов с пределом текучести 260 Н/мм²

2) Также доступны установки с другими типоразмерами и возможностями, специальные исполнения

3) Производитель в праве вносить изменения в характеристики установок без дополнительного согласования